3.2.3 **Extrémité unipolaire**

3.2.3.1 **Extrémité 24 kV**

- Raccord à serrage mécanique
- Gaine de protection repositionnable après pose.
- 1 seul produit zone polluée et non polluée.
- Tension assignée : 12/20 (24) kV
- Câbles à isolation synthétique raccordables : NF C 33-226, NFC 33-223 UTE C 33-223, HN 33 S 23, NF C 33-220 et HN 33 S 22
- Cosses fournies dans le kit pour câbles Alu ou Cu



Référence	Tension. isolement	Sect mm²
E3UIC50240	Jusqu'à 24kV	50 à 240
E3UEN50240	Jusqu'à 24kV	50 à 240
E3UEP50240	Jusqu'à 24kV	50 à 240
E3UICRFRSM50240ALCU	Jusqu'à 24kV	50 à 240 Cu/Alu
E3UEPRFRSM50240ALCU	Jusqu'à 24kV	50 à 240 Cu/Alu
E3UENRFRSM50240ALCU	Jusqu'à 24kV	50 à 240 Cu/Alu

3.2.3.2 **Extrémité intérieures et extérieures 24 et 36 kV pour câble 240 mm²**

Les extrémités de câble seront conformes à la norme NF C 223, clause A.2.5.

Les extrémités seront du type à arrêt d'écran par répartiteur linéaire de tension à l'utilisation intérieure pour les extrémités intérieures et extérieure pour les extrémités extérieures. Elles seront fournies accompagnées des cosses à sertir pour les conducteurs de mise à la terre (trou de fixation 14.5 mm) et des cosses d'extrémité.

Les extrémités intérieures doivent être de type U20 RLT 1 B et les extrémités extérieures doivent être de type U20 RLT STEP B.

Désignation	**Unités**	**Valeurs garanties**	**Valeurs garanties**
		24 kV	**36 kV**
Fabricant		A renseigner par le soumissionnaire	A renseigner par le soumissionnaire

Norme		IEC61442		IEC61442	
Capacité	mm²	25-630		25-630	
Câble		Unipolaire avec isolation systématique		Unipolaire avec isolation systématique	
Section	mm²	50 à 240	240 à 630	50 à 240	630
Tension Assignée	KV	24		36	
Ligne de fuite	mm	600	890	1120	1170



Gamme produits							
Désignation	Tension	Section mm²	øA mm	L mm	Ligne de fuite LD mm	Code	Type de câble utilisé
3 EUEP 0	12/20 (24)kV	25 à 35	114	650	735	70401	NF C 33-220
3 EUEP 630		630	170	840	875	71677	NF C 33-220 NF C 33-223
3 EUEP 1200		1200	170	840	875	71678	
3 EUEP 36-240	18/30 (36)kV	50 à 240	134	870	1120	71680	NF C 33-220
3 EUEP 36-630		630	170	940	1170	70611	